

Insulated piecing connector



Suitable for making a safe connection of live cables without stripping the insulation from the conductor. The connector is completely safe to touch during the installation.


The connector can be installed without stripping the conductors
Man independent assembly thanks to the plastic shear bolt.
The insulated connector is safe in use.

Rasgos

- Insulated housing
- Provided with a wall in the middle of the connector
- Installation without stripping the conductors
- Thermoplastic shear bolt
- Piercing technology

Insulated piecing connector

Especificaciones



SICAME item nr.	Afmetingen (mm)				Zeskant maat breekbout
	Lengte	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	
PHSR1.0-10RE	35	17	32	26	10 mm
PHSR1.5-25 (16 AL RE)	47	28	56	48	13 mm



Insulated piecing connector

Más información

SBI Connectors SA

Onze kwaliteit is uw garantie !

SBI Connectors SA, eerder bekend onder de namen FCI – Burndy, produceert al jaren volgens de hoogste kwaliteitseisen een ruim pakket aan verbindingsmaterialen en persgereedschappen tot 1000 mm² voor elke gewenste toepassing. Koper, aluminium, laag of middenspanning, pers of schroef wat u maar wenst en alle producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Treft u het gewenste product niet aan op de website neem dan gerust contact op met de binnendienst van Filoform aangezien wij u deskundig kunnen adviseren.

Kwaliteit & milieu

SBI Connectors SA streeft er naar om op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klanten. Tegelijkertijd wil SBI op verantwoorde wijze om gaan met de milieuaspecten van haar bedrijfsvoering. Om de kwaliteit te waarborgen is het beleid er op gericht om het productieproces continu te verbeteren en het voorkomen van foutkansen. Het gehele productieproces en logistieke traject is vastgelegd in een managementsysteem met werkprocedures om foutkansen te voorkomen. Het SBI managementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normen voor kwaliteit en de ISO 14001 normen voor milieu.

Productos

Art.nr.	Product Naam	Core min. (mm)	Doorsnede max. (mm ²)	Unidad de embalaje
MFLV6-25UBM8	Insulated connector 6-25mm ²	6	25	50 pcs/carton